

TELMASTAAL

Ongelegeerd bandstaal

Verenbandstaal

Uitvoering: koudgewalst vlgs. DIN. 17222 / 44.
Kanten: gesneden.
Tolerantie: DIN 1544, breedte aan de plus of minus tolerantie.
Afmetingen: max. 400 mm breed.

| MATERIAAL | HARDHEID | DIKTE | MIN./ MAX. BREEDTE |
|-------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|
| | Gehard, wit gepolijst H + AP | | |
| | 980 - 1275 | 0,10 - 3,00 | |
| C55-CK55 | N/mm ² | mm | 2-300 mm |
| | 1320 - 1525 | 0,10 - 1,50 | |
| C67-CK67 | N/mm ² | mm | 2-300 mm |
| CK85-C75- CK75 | 1320 - 1800 | 0,15 - 4,00 | |
| | N/mm ² | mm | 2-300 mm |
| | 1650 - 2250 | 0,03 - 2,00 | |
| CK101 | N/mm ² | mm | 2-300 mm |
| | Ongehard, goed hardbaar GBK | | |
| | | 0,05 - 4,00 | |
| C45-CK45 | 490 - 800 N/mm ² | mm | 2-300 mm |
| | | 0,05 - 4,00 | |
| C60-CK60 | 490 - 800 N/mm ² | mm | 2-300 mm |
| | | 0,05 - 4,00 | |
| C75-CK75 | 490 - 800 N/mm ² | mm | 2-300 mm |
| | | 0,05 - 4,00 | |
| CK85-CK101 | 490 - 800 N/mm ² | mm | 2-300 mm |

Telmastaal BV
Industrieterrein het Goor
Bredesteeg 4 7041 GV s'Heerenberg
Tel: 0314- 664900 Fax: 0314 - 664636
E-mail: telma@telmastaal.nl